

PID:

02082000

CID:

C.1999.6091

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**FEMI-CZ SPA
VIALE DEL LAVORO 16
45100 ROVIGO RO**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema passerelle
(Serie FEM12 / CZ2 / RD2)**

*Cable tray/ladder systems
(Series FEM12 / CZ2 / RD2)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2011-02-25**

Aggiornato il / Updated on **2013-06-03**

Sostituisce / Replaces **2011-07-20**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-02-25
Aggiornato il / Updated on 2013-06-03
Sostituisce / Replaces 2011-07-20

Prodotto | Product

Sistema passerelle Cable tray/ladder systems

Concessionario | Licence Holder

FEMI-CZ SPA
VIALE DEL LAVORO 16
45100 ROVIGO RO

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.L0001E C01723755 45030 CRESPINO
PI.A0001L CLFECZ.C02LCFECZ+1 45100 ROVIGO

RO Italy
RO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61537:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61537:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00248

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	FEMI2 / CZ2 / RD2
<i>Tipo di prodotto / Type of product</i>	sistema di passerelle portacavi a traversini / cable ladder systems for cable management
<i>Temperatura minima / Minimum temperature</i>	- 20 °C
<i>Temperatura massima / Maximum temperature</i>	+ 90 °C
<i>Caratteristiche di continuità elettrica / Electrical continuity characteristics</i>	con continuità elettrica / with electrical continuity
<i>Caratteristiche di conducibilità elettrica / Electrical conductivity characteristics</i>	con conducibilità elettrica / with electrical conductive
<i>Resistenza meccanica all'urto / Resistance to impact</i>	20 J
<i>Tipo di materiale / Type of material</i>	metallico / metallic
<i>Tipo di materiale di rivestimento / Type of coating material</i>	con o senza rivestimento metallico / with or without metallic coating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L000CA

<i>Marca / Trade mark</i>	FEMI - CZ
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	FEMI2
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	vedere allegato 1 / see annex 1
<i>Dimensioni / Dimensions</i>	100x75; 200x75; 300x75 mm
<i>Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support</i>	3000 mm
<i>Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)</i>	630 N/m
<i>Descrizione / Description</i>	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.L000CB

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	100x100; 200x100; 300x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	850 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.L000CC

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	FEMI2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	100x100; 200x100; 300x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	880 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.N0042S

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	100x113; 200x113; 300x113 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1030 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.N0042T

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	100x125; 200x125; 300x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1100 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.L000CD

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	FEMI2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x75; 500x75; 600x75 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	790 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,5 mm

AR.L000CE

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	FEMI2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x100; 500x100; 600x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1030 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,5 mm

AR.L000CF

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x100; 500x100; 600x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1080 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,5 mm

AR.L000CG

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x113; 500x113; 600x113 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1250 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,5 mm

AR.N0042U

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x125; 500x125; 600x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1350 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,5 mm

AR.L000CH

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	FEMI2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x75; 800x75; 900x75 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	880 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

AR.N0042V

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x100; 800x100; 900x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1290 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

AR.N0042W

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	FEMI2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x100; 800x100; 900x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1300 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

AR.N0042X

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x113; 800x113; 900x113 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1530 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

AR.N0042Y

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	CZ2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x125; 800x125; 900x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1610 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

AR.N0044E

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	RD2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	200x150;300x150;400x150;500x150;600x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	2330 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/1,5 mm

AR.N0044G

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	RD2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x150;800x150;900x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	2330 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

AR.N0044F

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	RD2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	200x150;300x150;400x150;500x150;600x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	840 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/1,5 mm

AR.N0044H

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	RD2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x150;800x150;900x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	840 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/2,0 mm

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di materiale di rivestimento:

- con rivestimento metallico: zincatura a caldo; zincato a caldo con trattamento di tipo sendzimir.
- senza rivestimento: Inox AISI 304; Inox AISI 316L.

Type of coating material:

- with metallic coating: hot dip galvanizing; hot dip galvanizing type Sendzimir method.
- non coated: Inox AISI 304; Inox AISI 316L.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.L0001N

BTN.020800.DA1N

Importo serie IMQ - 0208 - Canali metallici | IMQ series - 0208 - Metallic trunkings

1


IMQ S.p.A.