

PID:
02082000
CID:
C.1999.6091

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**FEMI-CZ SPA
VIALE DEL LAVORO 16
45100 ROVIGO RO**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Sistema passerelle
(Serie HP2)**

for the following products

*Cable tray/ladder systems
(Series HP2)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2013-06-03**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-06-03
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Sistema passerelle
Cable tray/ladder systems

Concessionario | Licence Holder

FEMI-CZ SPA
VIALE DEL LAVORO 16
45100 ROVIGO RO

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.L0001E C01723755 45030 CRESPINO
PI.A0001L CLFECZ.C02LCFECZ+1 45100 ROVIGO

RO Italy

RO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61537:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61537:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00247

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	HP2
Tipo di prodotto / Type of product	sistema di passerelle portacavi a traversini / cable ladder systems for cable management
Temperatura minima / Minimum temperature	- 20 °C
Temperatura massima / Maximum temperature	+ 90 °C
Caratteristiche di continuità elettrica / Electrical continuity characteristics	con continuità elettrica / with electrical continuity
Caratteristiche di conducibilità elettrica / Electrical conductivity characteristics	con conducibilità elettrica / with electrical conductive
Resistenza meccanica all'urto / Resistance to impact	20 J
Tipo di materiale / Type of material	metallico / metallic
Tipo di materiale di rivestimento / Type of coating material	con o senza rivestimento metallico / with or without metallic coating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N0044M

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	150x75; 200x75; 300x75; 400x75 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	770 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.N0045N

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	450x75; 500x75; 600x75 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	980 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,2 mm

AR.N0045O

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	150x100; 200x100; 300x100; 400x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1080 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.N0045P

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x75; 750x75; 800x75; 900x75 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1200 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,8/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,8/1,5 mm

AR.N0045Q

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	150x125; 200x125; 300x125; 400x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1250 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,2/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,2/1,2 mm

AR.N0045R

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	450x100; 500x100; 600x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1260 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,2 mm

AR.N0045S

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x100; 750x100; 800x100; 900x100 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1450 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,8/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,8/1,5 mm

AR.N0045T

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	450x125; 500x125; 600x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1510 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,5/1,2 mm / cable ladder tray with thickness 1,5/1,2 mm

AR.N0045U

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x125; 750x125; 800x125; 900x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	3000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1780 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,8/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,8/1,5 mm

AR.N0045V

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	150x125; 200x125; 300x125; 400x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	520 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,8/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,8/1,5 mm

AR.N0045W

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x125; 500x125; 600x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	630 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/1,5 mm

AR.N0045X

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x125; 750x125; 800x125; 900x125 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	630 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/1,8 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/1,8 mm

AR.N0045Y

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	150x150; 200x150; 300x150; 400x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	710 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,8/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,8/1,5 mm

AR.N0045Z

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	400x150; 500x150; 600x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	920 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/1,5 mm

AR.N00460

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	200x200; 300x200; 400x200 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	960 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 1,8/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 1,8/1,5 mm

AR.N00461

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x150; 750x150; 800x150; 900x150 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1100 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,3/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,3/2,0 mm

AR.N00462

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	450x200; 500x200; 600x200 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1200 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,0/1,5 mm / cable ladder tray with thickness 2,0/1,5 mm

AR.N00463

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	700x200; 750x200 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1380 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,3/2,0 mm / cable ladder tray with thickness 2,3/2,0 mm

AR.N00464

Marca / Trade mark	FEMI - CZ
Riferimento di tipo / Type reference	HP2
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	vedere allegato 1 / see annex 1
Dimensioni / Dimensions	800x200; 900x200 mm
Distanza tra due supporti adiacenti / Distance between two adjacent support	6000 mm
Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL)	1380 N/m
Descrizione / Description	passerella portacavi a traversini con spessore 2,3/2,3 mm / cable ladder tray with thickness 2,3/2,3 mm

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di materiale di rivestimento:

- con rivestimento metallico: zincatura a caldo; zincato a caldo con trattamento di tipo sendzimir.
- senza rivestimento: Inox AISI 304; Inox AISI 316L.

Type of coating material:

- with metallic coating: hot dip galvanizing; hot dip galvanizing type Sendzimir method.
- non coated: Inox AISI 304; Inox AISI 316L.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N000GC

BTN.020800.DA1N

Importo serie IMQ - 0208 - Canali metallici | IMQ series - 0208 - Metallic trunkings

1


IMQ S.p.A.